



**Prezzo di listino: 1426.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Uplight batteria LED ad alta intensità luminosa 4in1 da 10W e QuickDMX

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- 4 potenti LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Dissolvenza colore Velocità variabile; Cambio colore Velocità variabile; Bilanciamento del bianco regolabile; Miscela di colori regolabile; Filtro antigelo; Scelta del colore manuale; Scelta di programma manuale; Modulazione di larghezza di impulso; modalità risparmio energetico; Funzione di illuminazione di emergenza in caso di interruzione di corrente
- Effetto raggiante; Effetto spot; effetto wash; effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; QuickDMX; DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; wireless Master/slave function; RDM
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; static; full on)
- With a beam angle of 7°
- Con Staffa per il montaggio a terra
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397603125

Peso : 14,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Carica automatica integrata e indicatore di stato
  - Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
  - Già pre-programmato con Colorchief
  - Senza sfarfallio
  - QuickDMX: Portata fino a 600m all'aperto
  - Tinta unita Schermo OLED
  - Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente
  - Indicatore del livello di carica
  - 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Filtro antigelo, 1 x vite a testa zigrinata

**EUROLITE SB-4 Soft bag L**

- Soft bag nera per un massimo di 4 dispositivi, 320 x 320 x 200 mm
- La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
  - With pareti divisorie
  - With 2 Tasche esterne
  - With 4 scomparti per dispositivi
  - High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
  - Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
  - 2 cinghie di trasporto
- Dotazione della fornitura**
- 1 x borsa

**Dati tecnici :**

Peso: 12,93 kg

**EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2**

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Grado di protezione:         | IP20                                                                                                                                       |
| Classe di protezione:        | CL I                                                                                                                                       |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Struttura cavo:              | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                                                                                        |
| Uscita di corrente:          | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                        |
| Tipo di batteria:            | 1 x Ioni di litio 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh                                                                                               |
| Batteria:                    | Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 3h                                               |
| Tipo di lampada:             | Lampada a LED                                                                                                                              |
| Tipo di LED:                 | 4 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                               |
| Frequenza di lampeggiamento: | 27 Hz                                                                                                                                      |
| Canali DMX:                  | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                                             |
| Ingresso DMX:                | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                       |
| Uscita DMX:                  | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                       |
| Raffreddamento:              | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                        |

|                                                 |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attivazione:                                    | Telecomando IR; QuickDMX; DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; wireless Master/slave function; RDM |
| Pre-programmato con:                            | Colorchief                                                                                                            |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                      |
| PWM frequency:                                  | 3000 Hz                                                                                                               |
| Massima:                                        | QuickDMX: fino a 600m all'aperto                                                                                      |
| Deviazione della portante:                      | 2,4 GHz                                                                                                               |
| Sistema parallelo:                              | Massima 6 Trasmettitore                                                                                               |
| Modulazione:                                    | GFSK                                                                                                                  |
| Modalità di malfunzionamento DMX:               | Blackout; hold; static; full on                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 7°                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 7°<br>Filtro antigelo 20°                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 18°<br>Filtro antigelo 42°                                                                                            |
| Distanza dalla parete:                          | 500 mm                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa per il montaggio a terra                                                                                       |
| Tipo di display:                                | Tinta unita Schermo OLED                                                                                              |
| Schermo:                                        | Calcolo della durata della batteria , Indicatore del livello di carica                                                |
| Materiale:                                      | Metallo, verniciato                                                                                                   |
| Antifurto:                                      | KENSINGTON-LOCK                                                                                                       |
| Misure:                                         | Lunghezza: 15,4 cm<br>Larghezza: 13,3 cm<br>Altezza: 15,8 cm                                                          |
| Peso:                                           | 2,83 kg                                                                                                               |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                              |
| Telecomando                                     |                                                                                                                       |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato                                                               |
| Specifiche legali                               |                                                                                                                       |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                 |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                                                                    |

#### **EUROLITE SB-4 Soft bag L**

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:     | 25 kg                                                   |
| Cinghia da polso:   | 2 Pezzo                                                 |
| Materiale:          | Nylon                                                   |
| Colore:             | Nero, impermeabile                                      |
| Dimensioni vano:    | 15 cm x 15 cm x 20 cm                                   |
| Dimensioni interne: | 31 cm x 34 cm x 20 cm                                   |
| Misure:             | Larghezza: 32 cm<br>Profondità: 41 cm<br>Altezza: 20 cm |

Peso:0,52 kg

---