

## EUROLITE LED PFE-60 WW Profile Spot 9-25°

Proiettori profilati, LED WW da 60 W, zoom manuale, diaframma scorrevole, CRI>90

Art.n.: 40001711

GTIN: 4026397715484



**Prezzo di listino: 534.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 1 potente LED 60 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Teatro; installazione; noleggiatore
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- With a beam angle of 9° - 25°
- Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Senza sfarfallio
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Multicolore Schermo OLED
- Con staffa di montaggio
- Già pre-programmato con Light Captain
- Effetto stroboscopico
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x supporto per Gobo, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397715484

Peso : 3,95 kg

Lunghezza : 0.49 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.22 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 60 W

Grado di protezione: IP20

|   |   |
|---|---|
| Classe di protezione:                           | CL I  |
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione                             |
| Fusibile:                                       | T 1 A fusibile sostituibile   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)                                      |
| Attrezzature:                                   | Zoom manuale; messa a fuoco manuale   |
| Canali DMX:                                     | 1; 2  |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso  |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso  |
| Raffreddamento:                                 | Ventola termoregolata   |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM  |
| Pre-programmato con:                            | Light Captain   |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio  |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 9° - 25°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 9 - 25°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 9 - 25°   |
| Temperatura colore:                             | 3200K   |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 94 Ra   |
| Durata utile:                                   | 50000 h   |
| Flusso luminoso:                                | 4500 lm   |
| Colore della custodia:                          | Nero opaco  |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio   |
| Tipo di display:                                | Multicolore Schermo OLED  |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso; Metallo   |
| Misure:   | Lunghezza: 42,5 cm<br>Larghezza: 16,0 cm<br>Altezza: 25,5 cm<br>Diametro: Ø 11,5 cm |
| Peso:   | 3,38 kg   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)            |
| Classe di efficienza energetica (A - G):        | F   |
| EPREL-Nr:                                       | 1597563   |
| Staffa di montaggio                             |   |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø12mm   |
| Materiale:                                      | Metallo, 3 mm   |
| Supporto per Gobo                               |   |
| Gobo:   | Diametro esterno 37mm<br>Diametro immagine 25mm                                     |
| Materiale:                                      | Alluminio, 0,5 mm; Plastica   |
| Misure:   | Diametro: Ø 3 cm  |