

EUROLITE LED PFE-60 RGBW Profile Spot 9-25°

Proiettori profilati, LED 4in1 da 80 W (RGBW), zoom manuale, diaframma scorrevole

Art.n.: 40001731

GTIN: 4026397715545



Prezzo di listino: 546.21 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED 80 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Variable color temperature 1800 K - 10000 K
- With a beam angle of 9° - 25°
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Senza sfarfallio
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
- Multicolore Schermo OLED
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; palco; installazione; noleggiatore
- Già pre-programmato con Light Captain
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x supporto per Gobo, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397715545

Peso : 3,95 kg

Lunghezza : 0.48 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 60 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 80 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Attrezzature:	Zoom manuale; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	5; 6; 9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	9° - 25°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9 - 25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	9 - 25°
Temperatura colore:	1800K - 10000K regolabile
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	5000 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Multicolore Schermo OLED
Misure:	Lunghezza: 42,5 cm Larghezza: 16,0 cm Profondità: 25,5 cm
Peso:	3,40 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597536
Supporto per Gobo	
Gobo:	Diametro esterno 37mm Diametro immagine 25mm