

EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Pratico proiettore da palco con LED COB da 50 W in sistema modulare, CRI >80

Art.n.: 40001800

GTIN: 4026397579284



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Il sistema modulare flessibile consente una composizione individuale a seconda dell'applicazione
 - 4 saracinesche a ghigliottina
 - Dimmer, effetto strobo e funzione master/slave regolabili tramite interfaccia DMX opzionale
 - 1 potente LED 50 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo; funzione master/slave
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light 'J
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 19°
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Con staffa di montaggio
 - Massima silenziosità
 - Dimmerabile
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Teatro; noleggiatore
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telaio filtro, 1 x supporto per Gobo, 1 x Spina terminale corrente

Logistica

EAN / GTIN: 4026397579284

Peso : 2,45 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

| | |
|---|---|
| Potenza totale installata: | 55 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Specifiche della lampada: | Dimmerabile |
| Tipo di LED: | 1 x 50 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW) |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo; funzione master/slave |
| Pre-programmato con: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light J |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 19° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 19° (opzionale) 26° (opzionale) 36° (opzionale) 50° (opzionale) |
| Temperatura colore: | 3000K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 91 Ra |
| Illuminamento in lux (lx): | Bianco caldo (WW) 1m: 0 lx, 3m: 1669 lx, 6m: 432 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Misure: | Lunghezza: 30,5 cm Larghezza: 13,4 cm Altezza: 23,8 cm |
| Peso: | 1,97 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |