

EUROLITE LED KKL-30 Washer 4100K bianco

Washer LED da 30 W su braccio con morsetto a vite per il fissaggio

Art.n.: 41600469

GTIN: 4026397646931



Prezzo di listino: 71.28 €

incl. 19% IVA

Features :

- Testa inclinabile a 90°
- Design particolare
- Montaggio facile tramite morsetto a vite
- Per piani di tavoli fino a 40 mm di spessore
- 1 potente LED 30 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 59°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Pubblicità/Vetrina; Allestimenti per fiere e negozi
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x vite a testa zigrinata, 1 x Piastra, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397646931

Peso : 0,96 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.05 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 30 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW) |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Plug and play |
| Angolazione del fascio di luce: | 59° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 59° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 106° |
| Temperatura colore: | 4100K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 83 Ra |
| Illuminamento in lux (lx): | 1m: 1339 lx, 3m: 144 lx, 6m: 43 lx |
| Flusso luminoso: | 1796 lm |
| Colore della custodia: | Bianco |
| Misure: | Lunghezza: 62 cm Larghezza: 13,5 cm Profondità: 8,4 cm |
| Peso: | 0,86 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | G |
| EPREL-Nr: | 1023937 |
| Vite a testa zigrinata | |
| Filettatura: | X 60 mm |
| Piastra | |
| Materiale: | Metallo, 1,5 mm |
| Colore: | Argento |
| Misure: | Diametro: Ø 2 cm |