

## EUROLITE LED THA-60PC Spot teatrale

Proiettori con LED COB da 60 W (RGBW) e lente convessa piatta, estremamente silenziosi, DMX

Art.n.: 41602110

GTIN: 4026397566604



**Prezzo di listino: 427.21 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Con lente piano-convessa
  - Design compatto
  - 1 potente LED 60 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
  - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
  - Controllabile via stand-alone; DMX
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 7° - 48°
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LCD
  - Dimmer elettronico; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
  - Effetto stroboscopico
  - Già pre-programmato con Light 'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
  - Massima silenziosità
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x limitatore ad alette, 1 x Manuale d'uso, 1 x telaio filtro

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397566604

Peso : 4,19 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.27 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	60 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	5; 6; 7
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	7° - 48°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7 - 39°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	14 - 48°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 33,4 cm Larghezza: 19,6 cm Profondità: 17,3 cm
Peso:	3,74 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali