

EUROLITE LED PML-30 CW/WW

Art.n.: 41602590

Proiettori a LED senza ventole con LED a luce bianca da 30 W, resa cromatica (CRI) > 90 e filtro antigelo GTIN: 4026397715002



Prezzo di listino: 177.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
 - Design compatto
 - 1 potente LED 30 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
 - Variable color temperature 2900 K - 5900 K
 - Scelta diretta del colore
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 20°
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Con Doppia staffa
 - Dimmer elettronico
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Uso mobile; video e fotografia
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Filtro antigelo

Logistica

EAN / GTIN: 4026397715002

Peso : 2,12 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	35 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 30 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20° Filtro antigelo 30°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	40°
Temperatura colore:	2900K - 5900K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	90 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Eng bianco freddo (CW) 1m: 14257 lx, 3m: 1387 lx, 6m: 351 lx Eng bianco caldo (WW) 1m: 11413 lx, 3m: 1109 lx, 6m: 281 lx Larghezza bianco caldo (WW) 1m: 7289 lx, 3m: 697 lx, 6m: 175 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 9107 lx, 3m: 872 lx, 6m: 218 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Misure:	Lunghezza: 12 cm Larghezza: 17,4 cm Altezza: 22,5 cm
Peso:	1,89 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali