

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB WW

Audience Blinder con 2x LED COB da 100 W, bianco caldo

Art.n.: 41604121

GTIN: 4026397672176



Prezzo di listino: 558.11 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

Warm white audience blinder

The Audience Blinder from EUROLITE is equipped with 2x100W COB LEDs in warm white. The Audience Blinder is particularly suitable for use at concerts as well as at festivals or in theatres and on catwalks. The swivelling mounting bracket is included in delivery.

You can control each COB LED individually in static mode. The color temperature is 3100 K. In automatic mode you can use nine integrated show programs, furthermore control via DMX (also wireless via QuickDMX) is possible. The P-Con mains connections allow you to easily connect up to eight devices in series. A further advantage of the Audience Blinder is the stroboscopic effect with variably adjustable speeds.

Addressing and settings can be made using the integrated control unit with LCD display.

Features :

- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 2 potenti LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
 LED controllabili singolarmente
- Effetto stroboscopico
- 9 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- With a beam angle of 70°
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; noleggiatore

Logistica

EAN / GTIN: 4026397672176

Peso : 5,79 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.28 m

- Già pre-programmato con Light Captain; Light´J
 - Senza sfarfallio
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Schermo LCD
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 200 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 2 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 2; 4; 6 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light Captain; Light´J |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 70° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 70° |
| Temperatura colore: | 3100K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 97 Ra |
| Lunghezza d'onda: | 632 nm |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Materiale: | Metallo |
| Misure: | Larghezza: 41 cm Profondità: 15,3 cm Altezza: 22,4 cm |
| Peso: | 5,22 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |

Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Struttura cavo: 3 x 1,0 mm² H05VV-F

Lunghezza cavo: Circa 1,2 m

Staffa di montaggio

Diametro fori di fissaggio: 3 x Ø11mm

Materiale: Metallo, 4 mm

Specifiche legali

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali
