

## EUROLITE IP Audience Blinder 2x100W LED COB RGB+WW

Audience Blinder resistente agli agenti atmosferici con 2 LED COB da 100 W in RGB+bianco caldo

Art.n.: 41604160

GTIN: 4026397718386



**Prezzo di listino: 712.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Adatto per uso esterno IP65
- 2 potenti LED 100 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW<BR> LED controllabili singolarmente
- With a beam angle of 28°
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX
- Senza sfarfallio
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Con membrana di compensazione della pressione
- Già pre-programmato con Light Captain; Light'J; Colorchief
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397718386

Peso : 8,60 kg

Lunghezza : 0.48 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.30 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 180 W

|   |  |
|---|--|
| Grado di protezione:                            | IP65   |
| Classe di protezione:                           | CL I   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | 1 x IP T-Con (F) versione da incasso   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                    | 2 x 100 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW  |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1 - 25 Hz  |
| Canali DMX:                                     | 4; 6; 8; 12  |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso  |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso  |
| Raffreddamento:                                 | Ventola termoregolata  |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; funzione master/slave; DMX  |
| Pre-programmato con:                            | Light Captain; Light´J; Colorchief   |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 28°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 28°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 75°  |
| Colore della custodia:                          | Nero   |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio  |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre   |
| Misure:   | Larghezza: 40,3 cm<br>Profondità: 19,5 cm<br>Altezza: 29,8 cm  |
| Peso:   | 7,85 kg  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 2 (rumori leggeri)  |
| Specifiche legali                               |  |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici  |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali   |