

EUROLITE Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, emissione ampia 4 LED COB da 100 W (bianco caldo/bianco freddo)

Art.n.: 41606147

GTIN: 4026397622058



Prezzo di listino: 712.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Serie di lampade orientabili
- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- 4 potenti LED 100 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Variable color temperature 3200 K - 6400 K
- Effetto stroboscopico
- 4 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 45°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397622058

Peso : 7,60 kg

Lunghezza : 0.58 m

Larghezza : 0.46 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 350 W

Grado di protezione: IP20

| | |
|---|--|
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | T 10 A fusibile fisso (ad es. su scheda) |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 4 x 100 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 2; 8; 12 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | 6 x Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; funzione master/slave |
| Pre-programmato con: | Light´J; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 45° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 45° |
| Temperatura colore: | 3200K - 6400K regolabile |
| Flusso luminoso: | 16600 lm |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Materiale: | Metallo, 1 mm |
| Misure: | Larghezza: 42 cm Profondità: 49,5 cm Altezza: 12,5 cm |
| Peso: | 7,00 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | G |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,4 m |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø13mm |
| Materiale: | Metallo, 2 mm |