

EUROLITE LED PAR-30 3CT nero

Proiettori a LED con tre temperature di colore regolabili e alto indice di resa cromatica

Art.n.: 41607041

GTIN: 4026397692112



Prezzo di listino: 89.13 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED 16 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 20°
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Con staffa di montaggio
 - Disponibile in vari colori
 - Funzionamento silenzioso
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; video e fotografia; installazione; Ristoranti, bar e hotel
 - Dimmerabile
 - Dimmer elettronico
 - Direct color temperature selection for 3 preset values
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397692112

Peso : 0,88 kg

Lunghezza : 0.14 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: Massimo 18,5 W

Grado di protezione: IP20

| | |
|---|--|
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 0,4 m |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Specifiche della lampada: | Dimmerabile |
| Tipo di LED: | 1 x 16 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Potenzimetro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 20° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 20° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 35° |
| Temperatura colore: | 3000K; 4000K; 5000K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 90 Ra |
| Illuminamento in lux (lx): | 3000 K 1m: 4483 lx, 3m: 582 lx, 6m: 156 lx 4000 K 1m: 4908 lx, 3m: 634 lx, 6m: 166 lx 5000 K 1m: 5049 lx, 3m: 646 lx, 6m: 170 lx |
| Durata utile: | 15000 h |
| Flusso luminoso: | 1300 lm |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Materiale: | Alluminio |
| Assorbimento nel proiettore: | 12,8 cm x 12,8 cm |
| Misure: | Lunghezza: 24 cm Larghezza: 14,7 cm Altezza: 20 cm |
| Peso: | 0,80 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | G |
| EPREL-Nr: | 1269735 |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 2 x Ø10mm |
| Materiale: | Alluminio pressofuso, 3 mm |
| Misure: | Larghezza: 13 cm Profondità: 2 cm Altezza: 13 cm |
| Telaio filtro | |
| Forma: | Ottagono |
| Materiale: | Alluminio, 0,8 mm |
| Misure: | Larghezza: 12,6 cm Altezza: 12,6 cm Diametro: Ø 9,4 cm |