

EUROLITE LED ML-46 COB CW/WW 50W Floor bk

ML spot with 50 W COB LED in cold and warm white

Art.n.: 41607315

GTIN: 4026397565744



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with a 50 W LED in CW/WW
 - Stepless color blend
 - Strobe effect
 - Electronic dimmer (0-100%)
 - Dimmer speed (step response) adjustable
 - Stand-alone, master/slave and DMX mode
 - 35° beam angle
 - Control panel with LED display for easy configuration
 - Additional bracket for floor use
 - 2 swivel mounting brackets
 - With color filter frame
 - Optional barndoors available
 - Various versions available
 - 1 potente LED 50 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
 - Effetto stroboscopico
 - Controllabile via DMX
 - Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 35°
 - Variable color temperature 2900 K - 6000 K
 - Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Dotazione della fornitura**
- 1 x telaio filtro

Logistica

EAN / GTIN: 4026397565744

Peso : 2,90 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 50 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 17 Hz
Canali DMX:	4
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	35°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	35°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	82°
Temperatura colore:	2900K - 6000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	80 Ra
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 25,5 cm Profondità: 22 cm Altezza: 18,5 cm
Peso:	2,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali