

EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex spot QuickDMX

Uplight LED con LED 4in1 da 15 W, testa inclinabile e ricetrasmittitore QuickDMX

Art.n.: 41700505

GTIN: 4026397584646



Prezzo di listino: 284.41 €

incl. 19% IVA

Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
 - Angolo di inclinazione della testa del LED regolabile manualmente
 - Lente frontale intercambiabile per angoli di irradiazione di 9° o 15°
 - Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
 - 1 potente LED 15 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 9°
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti; matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Colori preimpostato; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Senza fili, flessibile e versatile
 - Carica automatica integrata e indicatore di stato
 - Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Verticale
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x alimentatore esterno, 1 x telecomando, 2 x Pila, 1 x Lente, 1 x staffa omega, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397584646

Peso : 2,46 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Potenza totale installata:	15 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 7,4 V, 8800 mAh, 65,12 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 6h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9° 15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18° 30°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 12 cm Profondità: 12 cm Altezza: 14,2 cm
Peso:	2,21 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Alimentatore esterno	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 8,4V 3000 mA
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali