

EUROLITE PAR-56 Spot CDM150 bk

Long PAR-56 housing for CDM-T 150 discharge lamps

Art.n.: 42000920

GTIN: 4026397491722



Prezzo di listino: 129.71 €

incl. 19% IVA

Features :

- Stabile custodia in metallo
- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Protective shield is integrated in the tube
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 55°
- Con staffa di montaggio
- For PAR 56
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Uso mobile; Allestimenti per fiere e negozi

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397491722

Peso : 4,50 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.47 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	210 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,8 m
Attacco/Porta lampada:	G-12

Tipo di lampada:	Lampada a scarica
Generazione del colore:	Via color filter frame (optional)
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	55°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	55°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 36 cm Larghezza: 24 cm Altezza: 32 cm
Peso:	4,05 kg
Telaio filtro	
Misure:	Lunghezza: 22,8 cm Larghezza: 22,8 cm Diametro: Ø 18 cm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali