

EUROLITE Audience Blinder 2xPAR-36 DMX sil

Audience blinder for 2 PAR 36 120V/650W lamps (with dimmer)

Art.n.: 42103411

GTIN: 4026397449501



L'articolo non è più disponibile.

Descrizione :

A real blind shell!

To trust someone blindly shows a distinctive naivety, doesn't it? In terms of our audience blinder it spoils nothing to say that this is indeed not the case, as it has numerous amenities which do vindicate absolute confidence. The most striking feature - beside its exceptionally quick and extremely bright light expansion - surely is its already installed dimmer, which does function manually via a dip switch. A clear advantage compared to many other Blinders, which have to have the dimmer attached as it is not integrated. The effect is designed for 4PAR-36 120V/650W lamps, and can be operated with two DMX-channels and mounted both on the ceiling as well as the traverse.

Features :

- Funzione dimmer manuale tramite DIP switch
 - Ciascuna lampada è collegata singolarmente a un connettore terminale a vite interno, in modo che sia possibile usare facilmente qualsiasi tipo di lampada
 - Rilascio di luce estremo e istantaneo
 - Design robusto
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX
 - Con staffa di montaggio
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397449501

Peso : 2,75 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.22 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 1300 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Lampadina adatta:	120 V/650 W PAR-36 G-53 STC
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05SS-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,8 m
Attacco/Porta lampada:	Fili
Tipo di lampada:	Lampada alogena
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Forma costruttiva:	PAR-36
Colore della custodia:	Argento
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 40 cm Profondità: 18 cm Altezza: 24 cm
Peso:	2,42 kg
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 4 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali