

## EUROLITE Audience Blinder 2xPAR-36 DMX nero

Versione stage di alta qualità

Art.n.: 42103413

GTIN: 4026397449525



**Prezzo di listino: 177.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Rilascio di luce estremo e istantaneo
- Ciascuna lampada è collegata singolarmente a un connettore terminale a vite interno, in modo che sia possibile usare facilmente qualsiasi tipo di lampada
- Design robusto
- Funzione dimmer manuale tramite DIP switch
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Dimmerabile
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Con staffa di montaggio

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397449525

Peso : 2,70 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.26 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 1300 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Lampadina adatta:	120 V/650 W PAR-36 G-53 STC
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05SS-F

Lunghezza cavo:	Circa 0,8 m
Fusibile:	F 8 A fusibile sostituibile
Attacco/Portalamпада:	Fili
Tipo di lampada:	Lampada alogena
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Forma costruttiva:	PAR-36
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 38,8 cm Profondità: 17 cm Altezza: 24 cm
Peso:	2,43 kg
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 4 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali