

EUROLITE LED KLS-902 Next Set di luci compatte

Bar con 4 spot RGB/WW ad alta luminosità, presa QuickDMX, telecomando IR e borsa per il trasporto

Art.n.: 42109860

GTIN: 4026397673166



Prezzo di listino: 570.01 €

incl. 19% IVA

Features :

- 5 potenti LED 7 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente
 - Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
 - With a beam angle of 16°
 - 20 programmi di spettacolo integrati
 - Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico; Scelta di programma
 - Punti di montaggio e uscite di corrente per dispositivi aggiuntivi
 - Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRM by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; noleggiatore
 - Già pre-programmato con EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Massima silenziosità
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x staffa omega, 1 x dichiarazione di conformità, 4 x vite a testa zigrinata, 1 x borsa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397673166

Peso : 10,80 kg

Lunghezza : 1.13 m

Larghezza : 0.38 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	125 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	3 m
Uscita di corrente:	2 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso 1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Fusibile di uscita di rete per canale:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 7 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 16; 20; 18
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3; Colorchief
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	32°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Staffa omega
Misure:	Larghezza: 108 cm Profondità: 6 cm Altezza: 28 cm
Peso:	9,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali