

**ANTARI IP-1600 Macchina per nebbia**

1500-watt outdoor fogger (IP64) with wireless control and DMX

Art.n.: 51702816

GTIN: 4710586556384

**Prezzo di listino: 1426.81 €**

incl. 19% IVA

**Features :**

- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Controllabile via DMX; timer; radiocomando; RDM; potenziometro a selezione rapida
- Versione senza serbatoio per la massima flessibilità e la massima durata di utilizzo: il fluido nebbiogeno viene alimentato tramite il tubo flessibile in dotazione da un serbatoio esterno (non incluso)
- Schermo LCD
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Con staffa di montaggio
- IP64
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

**telecomando**

- Portata fino a 50m

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x telecomando, 1 x Staffa di montaggio, 1 x Pila, 1 x Tubo flessibile, 4 x Rondella, 1 x Filtro, 4 x viti, 1 x Occhiello per corda di sicurezza

**Logistica**

EAN / GTIN: 4710586556384

Peso : 14,85 kg

Lunghezza : 0.58 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.36 m

**Dati tecnici :**

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 1500 W

Grado di protezione: IP64

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Allacciamento elettrico:    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON TRUE (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Tempo di riscaldamento:     | Circa 9 min  |
| Capacità serbatoio:         | Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio esterno   |
| Consumo di fluido:          | - 150 ml/min   |
| Canali DMX:                 | 1  |
| Ingresso DMX:               | 1 x XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso  |
| Attivazione:                | DMX; timer; radiocomando; RDM; potenziometro a selezione rapida  |
| Colore della custodia:      | Grigio   |
| Sistema di registrazione:   | Staffa di montaggio  |
| Tipo di display:            | Schermo LCD  |
| Circuito di protezione:     | Carenza di fluidi; Sovratensione; surriscaldamento   |
| Uso del marchio:            | Collegamento a innesto NEUTRIK installato  |
| Misure:                     | Lunghezza: 47,8 cm<br>Larghezza: 27,2 cm<br>Altezza: 35,8 cm   |
| Peso:                       | 12,60 kg   |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)   |
| Telecomando                 |  |
| Massima:                    | Fino a 50m   |