

LASERWORLD CS-12.000RGB FX

Sistema laser a diodi puro

Art.n.: 51743236

GTIN: 7640144997472



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; ILDA; controllo della musica via microfono
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Laser, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Interlock, 2 x Chiave

Logistica

EAN / GTIN: 7640144997472

Peso : 8,90 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.25 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio)
Classe laser:	4
Colore laser:	R/G/B
Modulo laser:	Rosso (R) 2600 mW 638nm

Verde (G) 2900 mW 520nm
Blu (B) 5500 mW 450nm

Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; ILDA; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 28,5 cm Larghezza: 18 cm Altezza: 19 cm
Peso:	7,80 kg
