

EUROLITE LED TMH-41 Spot a testa mobile hypno

Spotlight a fascio stretto con 3 anelli Hypno, LED da 30 W, ruota Gobo e ruota dei colori

Art.n.: 51785895

GTIN: 4026397592764



Prezzo di listino: 534.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Leggero e compatto
- 76 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 Segmenti controllabili singolarmente
- 1 potente LED 30 W COB (chip-on-board) Ruota dei colori
- Positioning within 540° PAN, 210° TILT
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale
- Effetto Gobo; effetto Beam
- Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 4,7°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Color wheel with 9 dichroic filters plus open
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Trasmissione DMX per un massimo di altri 32 dispositivi DMX
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; sound; auto; zero values)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397592764

Peso : 6,60 kg

Lunghezza : 0.44 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.34 m

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x cavi XLR, 2 x viti, 2 x Rondella

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	76 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) 1 x 30 W COB (chip-on-board) Ruota dei colori
Movimento oscillatorio TILT massimo:	210° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 25 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale
Generazione del colore:	Color wheel with 9 dichroic filters plus open
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	12; 23
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Caratteristiche DMX:	Trasmissione DMX per un massimo di altri 32 dispositivi DMX
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; sound; auto; zero values
Angolazione del fascio di luce:	4,7°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	4,7°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 24,5 cm Profondità: 16,5 cm Altezza: 35 cm
Peso:	5,68 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Specifiche legali	

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali