

EUROLITE LED TMH-7 Moving Head Wash

Compact washlight with 3 W 3in1 LEDs and RGB color mixing

Art.n.: 51785973

GTIN: 4026397483383



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with 18 x 3 W tricolor LEDs with RGB colors
- Through the close chip placement of the multichip technology, an exquisite color mix even with short distances to the illuminated surface is provided
- Compact lightweight
- Positioning within 540° PAN and 180° TILT
- Stepless RGB color mixture
- 6 color macros can be called up via DMX controller
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with 4-digit LED display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- DMX control via every standard DMX controller
- 18 potenti LED 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 25°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Dotazione della fornitura

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di montaggio, 2 x viti, 1 x Occhiello per corda di sicurezza

Logistica

EAN / GTIN: 4026397483383

Peso : 3,55 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 75 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 18 x 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 18 Hz |
| Canali DMX: | 11 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono |
| Pre-programmato con: | Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Angolazione del fascio di luce: | 25° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 25° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Misure: | Larghezza: 17,5 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 24,5 cm |
| Peso: | 3,10 kg |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |