

EUROLITE LED TMH-H180 Hybrid Moving Head Spot/Wash COB

Wash/spot a testa mobile Hybrid a LED con Gobo rotanti, ruota dei colori, prisma e presa QuickDMX

Art.n.: 51786085

GTIN: 4026397722390



Prezzo di listino: 1188.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Spot luminosa e wash in un unico dispositivo
- 1 potente LED 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- 9 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 220° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma 3 volte rotante; messa a fuoco motorizzata; Ruota Gobo con Gobo rotanti
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Già pre-programmato con Light Captain; LED PC-Control 512
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Multicolore Schermo LCD
- Dimmer elettronico
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
- Effetto Gobo; effetto stroboscopico
- Con staffa omega
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; palco; noleggiatore

Logistica

EAN / GTIN: 4026397722390

Peso : 13,40 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.31 m

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- **Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega

Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 280 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) 9 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 20 Hz |
| Attrezzature: | Prisma 3 volte rotante; messa a fuoco motorizzata; Ruota Gobo con Gobo rotanti |
| Generazione del colore: | Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 24mm Diametro immagine 16mm Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Effetto Shake |
| Canali DMX: | 21; 23 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave |
| Pre-programmato con: | Light Captain; LED PC-Control 512 |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 10° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | Spot 10° Effetto wash 14° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | Effetto wash 30° |

| | |
|----------------------------|---|
| illuminamento in lux (lx): | Spot bianco freddo (CW) 3m: 21934 lx, 6m: 5598 lx |
| | Effetto wash rosso (R) 1m: 1430 lx, 3m: 160 lx, 6m: 41 lx |
| | Effetto wash verde (G) 1m: 1495 lx, 3m: 171 lx, 6m: 41 lx |
| | Effetto wash blu (B) 1m: 604 lx, 3m: 66 lx, 6m: 17 lx |
| | Effetto wash bianco freddo (CW) 1m: 4241 lx, 3m: 481 lx, 6m: 123 lx |
| | Effetto wash tutti 1m: 7407 lx, 3m: 829 lx, 6m: 206 lx |

| | |
|-----------------------------|---|
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | 2x staffa omega |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Misure: | Larghezza: 32,0 cm Profondità: 22,5 cm Altezza: 45,0 cm |
| Peso: | 12,00 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | illuminazione per effetti speciali |