

EUROLITE LED SL-1000 MFZ Search Light DMX con flightcase

Art.n.: 51787336

Inseguitore DMX motorizzato con LED bianco freddo da 1000 W, zoom e messa a fuoco per lunghe distanze

GTIN: 4026397727289



Prezzo di listino: 8328.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Controllo manuale tramite pannello di controllo attuabile con pulsanti e fader
 - 1 potente LED 1000 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
 - Direct color temperature selection for 3 preset values
 - Ruota dei colori; iride in continuo; Filtro antigelo; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata
 - Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili
 - Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX
 - With a beam angle of 2° - 7°
 - Con staffa di montaggio
 - Tinta unita Schermo LCD
 - Suitable for a range of use from 75 to 200 meters
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
 - Possibilità di utilizzo: Su treppiede
 - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x supporto per Gobo, 1 x custodia, 1 x cavi XLR

Logistica

EAN / GTIN: 4026397727289

Peso : 83,24 kg

Lunghezza : 1.31 m

Larghezza : 0.64 m

Altezza : 0.73 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	1000 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 8 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 1000 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Attrezzature:	Ruota dei colori; iride in continuo; Filtro antigelo; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili
Canali DMX:	8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX
Angolazione del fascio di luce:	2° - 7°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 7°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	2 - 7°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Campo di applicazione:	75m - 200m
Misure:	Lunghezza: 113,0 cm Larghezza: 32,0 cm Altezza: 46,0 cm
Peso:	82,65 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Proiettori	
Peso:	34 kg
Supporto per Gobo	
Gobo:	Diametro esterno 39,8mm Diametro immagine 23,5mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali