

## EUROLITE LED LP-30 Proiettore logo

Proiettore con logo a LED con LED da 30 W, strobo, dimmer e rotazione Gobo, con telecomando IR

Art.n.: 51799329

GTIN: 4026397670394



**Prezzo di listino: 355.81 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

LED logo projector with 30 W LED incl. IR remote control

Use the EUROLITE LED LP-30 to advertise your booth with your company logo projected on the ceiling or throw a Christmas motif directly from your shop window onto the street to attract the full attention of passers-by.

The LP-30 logo projector is completely silent as it is equipped with convection cooling. The sharp and flicker-free projection is made possible by the powerful, cool white 30-watt COB LED.

Different gobos can be easily changed and inserted. Switch conveniently between static or rotating gobos and control the rotation speed and direction according to your needs. A gobo with "bubbles" motif is included in the delivery.

The logo projector also features a dimmer, pre-programmed macros and a variable speed strobe effect with a random generator.

You can control the projector either via DMX, master/slave or with the included infrared remote control. The logo projector is also compatible with QuickDMX - the wireless DMX system from Eurolite. The P-Con mains connection allows you to operate up to eight devices in series.

You can address and set the LP-30 via the control board with LCD display.

### Features :

- Viene fornito un Gobo, motivo "Bubbles"
- Proiezione nitida
- 1 potente LED 30 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397670394

Peso : 3,75 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.31 m

- Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale; zoom manuale; Ruota Gobo con Gobo statici
  - Effetto Gobo; effetto stroboscopico
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 11° - 16°
  - Con Doppia staffa
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
  - Funzionamento silenzioso
  - Dimmer elettronico; Macro colorate regolabile
  - Già pre-programmato con Light Captain; Light´J
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- gobo**
- Gobo intercambiabili
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x gobo, 1 x Manuale d'uso

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	35 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale; zoom manuale; Ruota Gobo con Gobo statici
Canali DMX:	2; 3; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11° - 16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11 - 16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	11 - 16°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 25,2 cm Larghezza: 12 cm

	Altezza: 24,8 cm
Peso:	3,34 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Gobo	
Gobo:	Diametro esterno 27mm Diametro immagine 18mm Gobo intercambiabili
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali