

FUTURELIGHT WDR-CRMX RX IP Ricevitore DMX senza fili per esterni

Ricevitore radio DMX resistente agli agenti atmosferici, IP65

Art.n.: 51834032

GTIN: 4026397722550



Prezzo di listino: 296.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Controllabile via CRMX by LumenRadio; RDM
- Può ricevere ed elaborare fino a 512 canali DMX: 512
- Collegamento alla rete bloccabile (IP T-Con)
- Con staffa omega
- Portata fino a 600m a vista
- Adatto per uso esterno IP65
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397722550

Peso : 1,55 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

| | |
|----------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 1,6 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Canali DMX: | Ingresso 512 |

| | |
|---------------------------|---|
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Attivazione: | CRMX by LumenRadio; RDM |
| Massima: | Fino a 600m a vista |
| Banda di frequenza: | 2.4 GHz |
| Guadagno dell'antenna: | 5 dBi |
| Modulazione: | GFSK |
| Sistema di registrazione: | Staffa omega |
| LED di stato: | DMX; Indicatore di livello |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Lunghezza: 17,3 cm Larghezza: 15,6 cm Altezza: 9,2 cm |
| Peso: | 1,30 kg |