

FUTURELIGHT Profile 200, 20-45°

Proiettori profilati PRO, LED bianco caldo da 200 W, zoom, CRI >90, molto silenziosi

Art.n.: 51840915

GTIN: 4026397625714



Prezzo di listino: 1188.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Lente frontale in vetro
- 1 potente LED 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Messa a fuoco manuale; zoom manuale
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20° - 45°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; palco; noleggiatore
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telaio filtro, 1 x Supporto, 1 x cavi XLR, 1 x connettore

Logistica

EAN / GTIN: 4026397625714

Peso : 12,80 kg

Lunghezza : 0.80 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.33 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 230 W

| | |
|---|--|
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW) |
| Attrezzature: | Messa a fuoco manuale; zoom manuale |
| Gobo: | Diametro esterno 85mm Diametro immagine 60mm |
| Canali DMX: | 1; 2 |
| Ingresso DMX: | 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola a basso rumore |
| Attivazione: | DMX |
| Pre-programmato con: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 20° - 45° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 20 - 45° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 20 - 45° |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 97 Ra |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto SEETRONIC installato |
| Misure: | Lunghezza: 64,5 cm Larghezza: 27,6 cm Altezza: 27,7 cm |
| Peso: | 10,90 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |