

## FUTURELIGHT EYE-1940 QCL Zoom LED Moving Head Wash

Luce wash PRO con 19 LED Osram Ostar RGBW da 40 W, ampia gamma di zoom e controllo pixel

Art.n.: 51841302

GTIN: 4026397725988



**Prezzo di listino: su richiesta €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 19 potenti LED 40 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)<BR> LED controllabili singolarmente
- LED OSRAM installato
- Variable color temperature 2800 K - 10000 K
- Positioning within 540° PAN, 230° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer, Colore, zoom
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; Ventola a basso rumore nella base
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); WDMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; RDM; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- Multicolore Schermo LCD,<BR>with Buffering della batteria for easy controlling integrabile come retrofit
- Zoom motorizzato
- Modello animato; Colori in primo piano regolabile; Colori dello sfondo regolabile; Curve dimmer con risposta regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile; Effetto impulso regolabile; Bilanciamento del bianco; Scena personalizzato; Filtro di correzione CTO virtuale; Dim to warm; Colori preimpostato; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Con staffa omega
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397725988

Peso : 19,00 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.48 m

Altezza : 0.38 m

- Già pre-programmato con Light Captain
- With a beam angle of 1° - 42°
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega, 1 x cavi XLR

#### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	530 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	19 x 40 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Produttore LED:	OSRAM
Movimento oscillatorio TILT massimo:	230° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 16 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	18; 25; 37; 30; 37; 49; 94; 101; 113
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	2 x ventola termoregolata nella testa 1 x Ventola a basso rumore nella base
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; RDM; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	1° - 42°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1 - 24°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	5 - 42°
Temperatura colore:	2800K - 10000K regolabile
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 1m: 15042 lx, 3m: 11510 lx, 6m: 3434 lx

Eng verde (G) 1m: 30205 lx, 3m: 19403 lx, 6m: 5390 lx

Eng blu (B) 1m: 5115 lx, 3m: 3767 lx, 6m: 1836 lx

Eng bianco freddo (CW) 1m: 67510 lx, 3m: 42444 lx, 6m: 11973 lx

Eng tutti 3m: 69714 lx, 6m: 20470 lx

Larghezza rosso (R) 1m: 4425 lx, 3m: 533 lx, 6m: 141 lx

Larghezza verde (G) 1m: 6498 lx, 3m: 823 lx, 6m: 226 lx

Larghezza blu (B) 1m: 1972 lx, 3m: 321 lx, 6m: 90 lx

Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 14186 lx, 3m: 1779 lx, 6m: 491 lx

Larghezza tutti 1m: 24550 lx, 3m: 3126 lx, 6m: 865 lx

---

Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 40 cm Profondità: 28 cm Altezza: 42,2 cm
Peso:	17,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

---