

## FUTURELIGHT EYE-7 HCL Zoom LED Moving Head Wash

PRO washlight with 6in1 COB LEDs and motorized zoom

Art.n.: 51841309

GTIN: 4026397667608



### L'articolo non è più disponibile.

#### Descrizione :

Professional moving head with 6-color LEDs

The Futurelight EYE-7 HCL Zoom with motorized zoom offers seven 6in1-COB LEDs in R/G/B/Lime/Amber/Cyan with 17 Watt each. It is a compact and powerful companion for shows, but is also suitable for use in quieter environments such as galas and theatres. Because of the zoom range of 2° - 15°, the Moving-Head can be used flexibly.

The Futurelight EYE-7 HCL Zoom can be used in standalone and master-slave mode without a controller. Uncomplicated music control via the built-in microphone is also possible.

Premium colors

The stepless color mixing is based on LEDs in R/G/B/Lime/Amber/Cyan, which mix congruently and evenly. The projection is clear and absolutely flicker-free.

Silent operation

As with all models in the EYE series, the operating volume is not noticeable. Although the headlights have a cooling fan, this runs so cleanly and slowly that it cannot be heard even in a quiet environment.

#### Features :

- Equipped with 7 x 17 W 6in1 LED in R/G/B/Amber/Lime/Cyan
- Variable PWM frequency (pulse-width modulation)
- Optional W-DMX receiver for wireless DMX Control
- Compact design
- 2 different LED segments, which can be controlled individually via DMX

#### Logistica

EAN / GTIN: 4026397667608

Peso : 8,30 kg

Lunghezza : 0.44 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.26 m

- Exact positioning via 16-bit PAN/TILT movement resolution
  - 16-bit resolution for high-resolution dimming
  - Motorized zoom with 2-36° beam angle
  - Color presets
  - Variable color temperature
  - Built-in programs
  - Stepless color blend
  - Strobe effect with adjustable speed
  - Random strobe effect
  - Automatic position correction
  - PAN angle switchable between 540° and 630°
  - ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
  - Control panel with LC display for easy configuration
  - Stand-alone, master/slave and DMX mode
  - The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
  - Number of scenes can be changed individually
  - Software upload by optional accessories via DMX link
  - 7 potenti LED 17 W high power 6in1 HCL RGBALC (miscela di colori omogenea)
  - Angolo PAN commutabile tra 540°e 630°
  - Correzione posizione automatica (feedback)
  - Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
  - Zoom motorizzato
  - Effetto stroboscopico
  - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
  - Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
  - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 2° - 36°
  - Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Staffa di montaggio, 1 x cavi XLR

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	130 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 17 W high power 6in1 HCL RGBALC (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 18 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	16; 19; 20; 33
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	2° - 36°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7 - 36°
Illuminamento in lux (lx):	<p>Eng rosso (R) 1m: 7036 lx, 3m: 1003 lx, 6m: 248 lx</p> <p>Eng verde (G) 1m: 14473 lx, 3m: 2193 lx, 6m: 548 lx</p> <p>Eng blu (B) 1m: 2461 lx, 3m: 478 lx, 6m: 122 lx</p> <p>Eng ambra (A) 1m: 27460 lx, 3m: 4256 lx, 6m: 1066 lx</p> <p>Eng verde lime/limetta 1m: 44659 lx, 3m: 6773 lx, 6m: 1705 lx</p> <p>Eng Ciano 1m: 6274 lx, 3m: 1011 lx, 6m: 251 lx</p> <p>Eng tutti 3m: 14976 lx, 6m: 3744 lx</p> <p>Larghezza rosso (R) 1m: 787 lx, 3m: 95 lx, 6m: 25 lx</p> <p>Larghezza verde (G) 1m: 1716 lx, 3m: 215 lx, 6m: 58 lx</p> <p>Larghezza blu (B) 1m: 392 lx, 3m: 51 lx, 6m: 14 lx</p> <p>Larghezza ambra (A) 1m: 3202 lx, 3m: 388 lx, 6m: 104 lx</p> <p>Larghezza verde lime/limetta 1m: 4793 lx, 3m: 594 lx, 6m: 160 lx</p> <p>Larghezza Ciano 1m: 839 lx, 3m: 103 lx, 6m: 28 lx</p> <p>Larghezza tutti 1m: 11196 lx, 3m: 1365 lx, 6m: 362 lx</p>
Colore della custodia:	Nero
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	<p>Larghezza: 24,9 cm</p> <p>Profondità: 17,9 cm</p> <p>Altezza: 34,7 cm</p>
Peso:	7,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali