

EUROLITE Stage Panel 16 QCL RGB/WW LED

Barra per effetti luminosi LED con miscela di colori RGB/WW

Art.n.: 51913892

GTIN: 4026397718256



Prezzo di listino: 462.91 €

incl. 19% IVA

Features :

- 16 potenti LED 7 W SMD 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
 - 9 programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 19 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); Telecomando IR
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 15°
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - 4 gruppi di pixel per effetti di luce di corsa dinamici
 - Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
 - Già pre-programmato con Light Captain; Colorchief; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; installazione; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x limitatore ad alette, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397718256

Peso : 5,80 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.24 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	65 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	16 x 7 W SMD 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 5; 6; 8; 9; 16; 24
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light Captain; Colorchief; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	32°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 52,5 cm Profondità: 9,9 cm Altezza: 18,1 cm
Peso:	5,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	Pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali