

EUROLITE LED PAR-64 HCL 12x10W Floor bk

Proiettore PAR con LED 12 x 10 W 6in1 in R, G, B, A, W, UV

Art.n.: 51914027

GTIN: 4026397576610



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 12 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- With a beam angle of 33°
- Con Doppia staffa
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

Logistica

EAN / GTIN: 4026397576610

Peso : 3,40 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.39 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 125 W

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 12 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea) |
| Canali DMX: | 4; 10 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR |
| Pre-programmato con: | Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain |
| Angolazione del fascio di luce: | 33° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 33° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Misure: | Larghezza: 29,6 cm Profondità: 27,7 cm Altezza: 37,5 cm |
| Peso: | 2,80 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |