

## EUROLITE LED IP T-PIX 16 QCL Beam Bar

Weatherproof (IP65) beam bar with RGBL color mixing and pixel control

Art.n.: 51914131

GTIN: 4026397741599



**Prezzo di listino: 712.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 16 potenti LED 20 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBL<BR> LED controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Curve dimmer; Scelta del colore preimpostato; Scelta di programma regolabile; Luce in movimento regolabile; Velocità di srotolamento regolabile; Macro colorate preimpostato; Modulazione di larghezza di impulso regolabile
- Effetto Beam
- 33 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 16 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
- Senza sfarfallio
- Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout; static; auto)
- With a beam angle of 3°
- Variable color temperature 2700 K - 6500 K
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Tinta unita Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Matrimoni/Gala/Eventi; installazione; palco; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Già pre-programmato con Light Captain; Colorchief

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397741599

Peso : 12,40 kg

Lunghezza : 1.06 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.17 m

- Collegamento a innesto SEETRONIC installato

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega, 2 x Staffa di montaggio, 1 x connettore

**Dati tecnici :**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 310 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	16 x 20 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBL
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 25 Hz
Canali DMX:	3; 4; 5; 10; 14; 22; 38; 48; 64; 70
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
Pre-programmato con:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Caratteristiche DMX:	Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout; static; auto
Angolazione del fascio di luce:	3°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	3°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	6°
Temperatura colore:	2700K - 6500K regolabile
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio 2x staffa omega
Tipo di display:	1 x tinta unita Schermo OLED
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Metallo, verniciato
Misure:	Lunghezza: 100 cm Larghezza: 9,7 cm Altezza: 16,6 cm
Peso:	10,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso:

Illuminazione per effetti speciali

---