

EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash/Frost

Bright LED outdoor spot with wireless DMX receiver

Art.n.: 51914136

GTIN: 4026397658118



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Washlight and strobe
- Suitable for external use (IP65)
- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- 36 high-power 15 W RGBW LEDs (4in1)
- 16° standard beam angle
- 2 frost filters (25° and 45°) for a softer light with larger beam angles, included in delivery
- Flicker-free projection
- Direct color selection for 20 preset colors
- Stepless RGBW color blend
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Addressing and setting via control panel with LED screen and four operating buttons
- Swivel mounting bracket with locking possibility
- Hanging installation via quick-lock Omega holders
- Additional rubber feet protect the device when positioned on the ground
- IP T-Con terminals for power linking up to 8 units
- 36 potenti LED 15 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via W-DMX by wireless solution; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; stand-alone
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- With a beam angle of 16°
- Adatto per uso esterno IP65

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397658118

Peso : 13,25 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.40 m

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR, 1 x staffa omega, 2 x Filtro antigelo, 1 x connettore

Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 215 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 36 x 15 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 4; 5; 8 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | W-DMX by wireless solution; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; stand-alone |
| Pre-programmato con: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Angolazione del fascio di luce: | 16° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 16° 25° 45° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 35° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Misure: | Lunghezza: 16 cm Larghezza: 49 cm Altezza: 32 cm |
| Peso: | 12,05 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |