

## EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

Weather-proof (IP65) spotlight with 12 x 9 W LED and 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV color mixing

Art.n.: 51914233

GTIN: 4026397672138



**Prezzo di listino: 498.61 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 12 potenti LED 9 W COB (chip-on-board) 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
  - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
  - Effetto stroboscopico
  - Direct color selection for 28 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 15°
  - Con Doppia staffa
  - Schermo LCD
  - Adatto per uso esterno IP65
  - Funzionamento silenzioso
  - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Con membrana di compensazione della pressione
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; palco; noleggiatore; Architettura
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397672138

Peso : 5,82 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.20 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 9 W COB (chip-on-board) 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 5; 7; 9; 13
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; Telecomando IR; stand-alone
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	29°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 28,5 cm Profondità: 15,3 cm Altezza: 31,35 cm
Peso:	5,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali