

EUROLITE LED IP FL-8 3000K 30°

Outdoor floodlight (IP56) with 8 x 1 W LED and 30° beam angle

Art.n.: 51914520

GTIN: 4026397421781



Prezzo di listino: 71.28 €

incl. 19% IVA

Features :

- Esalta la casa e il giardino
 - Design compatto
 - Alternative articles with colored LEDs and a beam reflection angle of 30° or 60° also available
 - 8 potenti LED 1 W high power bianco caldo (WW)
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via plug and play
 - With a beam angle of 30°
 - Con staffa di montaggio
 - Adatto per uso esterno IP56
 - Disponibile in vari modelli
 - Funzionamento silenzioso
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; Architettura; installazione
 - Possibilità di utilizzo: Volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397421781

Peso : 0,97 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
--------------------------	------------------------

Potenza totale installata:	13 W
----------------------------	------

Grado di protezione:	IP56
----------------------	------

Classe di protezione:	CL I
-----------------------	------

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 1 W high power bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	30°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Temperatura colore:	3000K
Flusso luminoso:	500 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 17 cm Profondità: 5 cm Altezza: 15 cm
Peso:	0,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1401099
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2 mm