

## EUROLITE LED IP FL-100 SMD RGB

Proiettori per esterni (IP65) con LED RGB e telecomando IR

Art.n.: 51914609

GTIN: 4026397715897



**Prezzo di listino: 117.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Alloggiamento estremamente piatto e bello
  - 108 potenti LED SMD 2835 R/G/B
  - Direct color selection for 16 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via Telecomando IR
  - With a beam angle of 70°
  - Con staffa di montaggio
  - Cambio colore automatico; Scelta di programma manuale; Scelta del colore manuale; Dissolvenza colore regolabile; Velocità di srotolamento regolabile; Dimmer elettronico
  - Effetto stroboscopico
  - Adatto per uso esterno IP65
  - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; installazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
  - Possibilità di utilizzo: Volante
  - Funzionamento silenzioso
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397715897

Peso : 2,05 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.04 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 100 W

Grado di protezione: IP65

|   |   |
|---|---|
| Classe di protezione:                           | CL I  |
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione       |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                               |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1 m   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                    | 108 x SMD 2835 R/G/B  |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                           |
| Attivazione:                                    | Telecomando IR  |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 70°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 70°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 120°  |
| Colore della luce:                              | Colori commutabili  |
| Flusso luminoso:                                | 4479 lm   |
| Colore della custodia:                          | Nero  |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio   |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso  |
| Misure:   | Larghezza: 30,00 cm<br>Profondità: 4,2 cm<br>Altezza: 24,5 cm |
| Peso:   | 1,92 kg   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                      |
| Classe di efficienza energetica (A - G):        | G   |
| EPREL-Nr:                                       | 1509778   |
| Staffa di montaggio                             |   |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 3 x Ø8mm  |
| Materiale:                                      | Metallo, 2 mm   |
| Telecomando                                     |   |
| Pila:   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato       |