

## EUROLITE LED IP FL-10 SMD UV

Flat IP65 outdoor floodlight with 20 SMD-LEDs ultravioletto (UV)

Art.n.: 51914917

GTIN: 4026397692990



**Prezzo di listino: 53.43 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 20 potenti LED SMD 5730 ultravioletto (UV)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; Architettura
- Possibilità di utilizzo: Volante

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397692990

Peso : 0,48 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.06 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	10 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	20 x SMD 5730 ultravioletto (UV)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	80°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Colore della luce:	Riflettente UV
Lunghezza d'onda:	365 nm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 13,4 cm Profondità: 3,0 cm Altezza: 12,2 cm
Peso:	0,43 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali