

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor

Proiettori a LED piatti con RGBWA+miscela di colori UV, con telecomando IR

Art.n.: 51915379

GTIN: 4026397612912



Prezzo di listino: 118.88 €

incl. 19% IVA

Features :

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- Crea colori pieni e pastello perfetti e luce nera grazie alla miscela di 6 colori
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 7 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- 2 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con Doppia staffa
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Disponibile in vari colori
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397612912

Peso : 1,63 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.15 m

- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 3; 4; 6; 10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	39°
Lunghezza d'onda:	Ultravioletto (UV) 400 nm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS; Metallo
Misure:	Larghezza: 22 cm Profondità: 11 cm Altezza: 21 cm
Peso:	1,38 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F

Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	5 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Colore:	Nero
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato