

## EUROLITE LED PST-12W 6000K Spot

Narrow beam pinspot with 12 W bianco freddo (CW) LED

Art.n.: 51916010

GTIN: 4026397735932



**Prezzo di listino: 47.48 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Per illuminare, ad esempio, sfere a specchio, aree di ingresso o banchi o come illuminazione d'ambiente
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia
- 1 potente LED 12 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Messa a fuoco manuale; zoom manuale
- Effetto spot
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede; montaggio a parete
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397735932

Peso : 0,45 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.08 m

### Dati tecnici :

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                  |
| Potenza totale installata: | 12 W  |
| Grado di protezione:       | IP20  |
| Classe di protezione:      | CL I  |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |

|   |   |
|---|---|
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 12 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)   |
| Attrezzature:                                   | Messa a fuoco manuale; zoom manuale   |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva   |
| Attivazione:                                    | Plug and play   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 12°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | Spot 12° tinta unita<br>Spot 11° tinta unita<br>Spot 10° tinta unita<br>Spot 7° tinta unita |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | Spot 16°<br>Spot 14°<br>Spot 12°<br>Spot 9°   |
| Temperatura colore:                             | 6000K   |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 90 Ra   |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Bianco freddo (CW) 1m: 5138 lx, 3m: 541 lx, 6m: 145 lx                                      |
| Flusso luminoso:                                | 1200 lm rated light flux at 90°   |
| Colore della custodia:                          | Nero opaco  |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso; Metallo; Plastica   |
| Misure:   | Lunghezza: 19 cm<br>Larghezza: 8,5 cm<br>Altezza: 13,5 cm<br>Diametro: Ø 6 cm               |
| Peso:   | 0,44 kg   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)  |
| Classe di efficienza energetica (A - G):        | E   |
| EPREL-Nr:                                       | 2035437   |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione              |   |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F  |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1 m   |
| Staffa di montaggio                             |   |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø10mm   |