

EUROLITE LED IP PST-40 QCL Spot

Weather-proof LED spotlight (IP65) with 40 W LED, incl. IR remote control, frost filter & ground stake

Art.n.: 51916175

GTIN: 4026397710724



Prezzo di listino: 296.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 1 potente LED 40 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- Montaggio facile
- With a beam angle of 4°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti; palco; Strutture ricreative/Piscine/Benessere; Architettura
- Funzionamento silenzioso
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Con membrana di compensazione della pressione
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397710724

Peso : 2,52 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.24 m

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x picchetto, 1 x Filtro antigelo, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x viti, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	36 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	IP T-Con (F)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 40 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Attrezzature:	Filtro antigelo
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	XLR a 3 poli (M) IP
Uscita DMX:	XLR a 3 poli (F) IP
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Struttura:	Montaggio facile
Angolazione del fascio di luce:	4°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	4° Filtro antigelo 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8°
Temperatura colore:	7400K
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 11 cm Larghezza: 14,3 cm Altezza: 19,6 cm
Peso:	2,23 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Alluminio, 2 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H07RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m

Picchetto

Materiale: Plastica

Colore: Nero

Misure: Altezza: 16 cm

Filtro antigelo

Materiale: Plastica, 3 mm

Misure: Diametro: Ø 10,3 cm

Telecomando

Pila: 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

Specifiche legali

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali
