

## EUROLITE LED D-4000 Effetto a fasci luminosi

Derby estremamente luminoso con LED 3 W in 8 colori, con telecomando IR

Art.n.: 51917318

GTIN: 4026397699753



**Prezzo di listino: 201.11 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Le lenti di precisione riempiono la stanza con innumerevoli fasci rotanti
  - 8 potenti LED 3 W SMD 3535 R/G/B/W/A/C/Y/P
  - Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità di rotazione in continuo
  - Effetto raggiante; effetto stroboscopico
  - 4 programmi di spettacolo integrati
  - Direct color selection for 25 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
  - Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
  - With a beam angle of 100°
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397699753  
Peso : 3,05 kg  
Lunghezza : 0.34 m  
Larghezza : 0.32 m  
Altezza : 0.21 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	35 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di LED:	8 x 3 W SMD 3535 R/G/B/W/A/C/Y/P
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	5; 12
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 2
Angolazione del fascio di luce:	100°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	100°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 28,9 cm Profondità: 28,7 cm Altezza: 19,9 cm
Peso:	2,60 kg
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali