

EUROLITE LED B-200 Effetto a fasci luminosi Hypno Double Ball

Effetto a fasci luminosi LED con miscela di colori RGBW e 8 anelli Hypno RGB

Art.n.: 51918826

GTIN: 4026397727159



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 8 potenti LED 10 W SMD 4in1 QCL RGBW
 - 96 potenti LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
 - Dimmer elettronico; Cambio colore; Dissolvenza colore; Miscela di colori; Velocità di rotazione regolabile; Direzione di rotazione regolabile
 - Effetto raggiante; effetto stroboscopico
 - 2 programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono
 - Controllo del suono fuzzy: il programma continua a funzionare durante le pause musicali o quando i bassi sono assenti
 - Senza sfarfallio
 - Con staffa omega; con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
 - Già pre-programmato con Light Captain
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- viti**
- Filettatura M6
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega, 2 x viti, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397727159

Peso : 5,60 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.38 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 10 W SMD 4in1 QCL RGBW 96 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°
Regime:	Avanti/indietro
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	17; 24
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 1m: 4812 lx, 3m: 1146 lx, 6m: 271 lx Verde (G) 1m: 8250 lx, 3m: 2434 lx, 6m: 723 lx Blu (B) 1m: 3015 lx, 3m: 604 lx, 6m: 153 lx Bianco freddo (CW) 1m: 14513 lx, 3m: 3918 lx, 6m: 817 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo; Plastica
Misure:	Larghezza: 40,0 cm Profondità: 21,0 cm Altezza: 32,0 cm
Peso:	5,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Staffa omega	
Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø5mm; 4 x Ø8mm; 2 x Ø8mm; 1 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 2 mm

Viti

Filettatura:	Filettatura M6 x 12 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali
