

EUROLITE LED CBB-2 COB WW Barra

Barra LED per effetti luminosi con LED WW-COB, con telecomando IR

Art.n.: 51930276

GTIN: 4026397654738



Prezzo di listino: 148.75 €

incl. 19% IVA

Features :

- 2 potenti LED 35 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
 - Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via Telecomando IR; controllo della musica via microfono; DMX; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 37°
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J; Colorchief
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro; video e fotografia
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

Logistica

EAN / GTIN: 4026397654738

Peso : 2,68 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Grado di protezione:	IP20
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	2 x 35 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 3; 5
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Telecomando IR; controllo della musica via microfono; DMX; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	37°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	37°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	70°
Temperatura colore:	2700K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 15,5 cm Profondità: 24 cm Altezza: 17,5 cm
Peso:	2,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali