

## EUROLITE LED BAR-8 Swing QCL barra

Barra per effetti luminosi LED inclinabile con 8 fasci ed effetto strobo

Art.n.: 51930385

GTIN: 4026397711417



**Prezzo di listino: 474.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Effetto stroboscopico; Effetto uplight; Effetto raggiante
  - Angolo di inclinazione verticale regolabile
  - Direct color selection for 18 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Dimmer elettronico; Dissolvenza colore; Cambio colore; Miscela di colori regolabile; Scelta del colore
  - 5 programmi di spettacolo integrati
  - Già pre-programmato con Colorchief; Light Captain
  - Con staffa di montaggio
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
  - Massima silenziosità
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Proiettori**
- 8 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW<BR>8 Segmenti controllabili singolarmente
  - With a beam angle of 1°
- stroboscopio**
- 175 potenti LED 0,2 W SMD 5050 bianco freddo (CW)<BR>7 Segmenti controllabili singolarmente
  - With a beam angle of 120°
- Dotazione della fornitura**

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397711417  
Peso : 8,15 kg  
Lunghezza : 1.05 m  
Larghezza : 0.14 m  
Altezza : 0.27 m

- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Movimento oscillatorio TILT massimo:	215° posizionamento
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	8; 12; 23; 27; 49
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Colorchief; Light Captain
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 8183 lx, 3m: 1527 lx, 6m: 372 lx Bianco freddo (CW) 1m: 66 lx, 3m: 9 lx, 6m: 2 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Misure:	Lunghezza: 100,0 cm Profondità: 10,7 cm Altezza: 25,1 cm
Peso:	7,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Stroboscopio	
Tipo di LED:	175 x 0,2 W SMD 5050 bianco freddo (CW)
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Proiettori	
Tipo di LED:	8 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW
Angolazione del fascio di luce:	1°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1° multicolore

Telecomando

---

Pila: 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

---

Specifiche legali

---

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

---

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

---