

## EUROLITE LED BAR-6 QCL RGB+UV barra

LED bar (60cm) with 6 x 4 watt 4in1 QCL RGB/UV LED

Art.n.: 51930394

GTIN: 4026397646405



**Prezzo di listino: 112.93 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 6 potenti LED 4 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
  - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
  - Effetto stroboscopico; Effetto UV
  - Programmi di spettacolo integrati
  - Direct color selection for 20 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
  - Senza sfarfallio
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Funzionamento silenzioso
  - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
  - Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- Dotazione della fornitura**
- 1 x barra, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397646405

Peso : 1,95 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.12 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	14 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 4 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 9; 6
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 60 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 10,3 cm
Peso:	1,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,1 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali