



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante
- <p>EUROLITE LED Space Ball 35 MK3
- <p class="featureSatz">Moderna illuminazione ambientale a LED con controllo DMX
- Ha un effetto particolarmente impressionante in grandi numeri
- 6 potenti LED 7 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via System Controller
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico; Velocità dell'effetto regolabile

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce
- <p>EUROLITE HST-200 Hoist
- <p class="featureSatz">Motore di sollevamento per LED Space Balls 20, 35 e LED Space Tube 100
- Controllabile via DMX
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512
- Con staffa omega
- Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
- Altezza di sollevamento: 2 m
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante

#### Dotazione della fornitura

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397700725

Peso : 12,00 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

## Dati tecnici :

---

Peso:	7,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

---

### EUROLITE LED Space Ball 35 MK3

Alimentazione elettrica:	24V
Potenza totale installata:	7,2 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Tramite connettore a vite a 4 poli (M) versione da incasso
Tipo di LED:	6 x 7 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	System Controller
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Diametro: Ø 35 cm
Peso:	1,50 kg

---

### EUROLITE HST-200 Hoist

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	T 1,5 A
Canali DMX:	8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
Altezza di sollevamento:	2 m
Misure:	Larghezza: 23,5 cm Profondità: 11 cm Altezza: 21 cm
Peso:	6,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

---