

EUROLITE LED Strobe SMD PRO 864 DMX RGB

Dispositivo a effetto luminoso LED 3in1 con miscela di colori RGB

Art.n.: 52200918

GTIN: 4026397696141



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 864 potenti LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
18 Segmenti controllabili singolarmente
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico; effetto wash; Effetto blinder
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica
 - Senza sfarfallio
 - Con staffa di montaggio
 - Tinta unita Schermo LCD
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Già pre-programmato con Light Captain; Colorchief
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
 - Massima silenziosità
 - Possibilità di utilizzo: Volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397696141

Peso : 5,17 kg

Lunghezza : 0.47 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 175 W

Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	864 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	5; 13; 54
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica
Pre-programmato con:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 46,0 cm Profondità: 13,5 cm Altezza: 22,5 cm
Peso:	4,51 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali