

EUROLITE DXT-SP 1in/8out PRO DMX RDM Splitter 5pol XLR

RDM-capable DMX splitter, 1in/8out with signal boost

Art.n.: 70064870

GTIN: 4026397572506



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Distributore DMX per la suddivisione di un segnale di ingresso DMX su 8 uscite DMX
 - L'ingresso e l'uscita di loop sono doppi sul lato anteriore e posteriore e collegati in parallelo
 - La modalità di filtro commutabile per filtrare i dati RDM previene i problemi durante il funzionamento con dispositivi senza supporto RDM
 - Funzione bypass per l'elaborazione senza problemi di segnali simili a DMX da dispositivi più datati
 - Frequenza di uscita selezionabile: 22/44 Hz
 - Resistenza di terminazione commutabile
 - Uscite isolate tramite galvanizzazione
 - Ogni uscita DMX può essere riconnessa a un massimo di 32 dispositivi DMX
 - Controllabile via RDM
 - Trasmissione DMX per un massimo di altri 32 dispositivi DMX
 compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
 commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM
 - Collegamento a innesto NEUTRIK installato
 - Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
 - Made in Germany
 - Ogni uscita DMX con condizionamento del segnale attivo
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 4 x piede, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397572506

Peso : 2,20 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz
12V DC 1000 mA

Potenza totale installata:	6 W
Allacciamento elettrico:	Cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Ingresso DMX:	2 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	2 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli Bypass 8 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli isolato tramite galvanizzazione con condizionamento del segnale attivo
Attivazione:	RDM
Caratteristiche DMX:	Trasmissione DMX per un massimo di altri 32 dispositivi DMX Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX Commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 10 cm Altezza: 4,43 cm
Peso:	1,92 kg