

## OMNITRONIC WF-5 Flush-Mount Speaker

Weather-proof 2-way speaker (IP44) , LF: 5" HF: 1", 25 W RMS , Ø 14,5 cm

Art.n.: 80710864

GTIN: 4026397289244



**Prezzo di listino: 65.33 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 2-way system with 13 cm woofer (5") and 2.5 cm tweeter (1")
- Sistema di altoparlanti da 8 Ohm
- Stabile custodia in plastica
- Adatto per uso esterno IP44
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Ristoranti, bar e hotel

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Altoparlante, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397289244

Peso : 0,70 kg

Lunghezza : 0.17 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.09 m

### Dati tecnici :

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione:     | IP44                                                                                     |
| Capacità di carico:      | Programma: 45W<br>Nominale: 25W RMS                                                      |
| Intervallo di frequenza: | 95 - 20000 Hz                                                                            |
| Sensibilità:             | 90 dB                                                                                    |
| Impedenza:               | 8 Ohm                                                                                    |
| Collegamenti:            | Terminale a saldare                                                                      |
| Altoparlante:            | 1 x 5" Woofer<br>Conomateriale: PP polipropilene<br>1" tweeter con driver a compressione |
| Tipo di altoparlante:    | Altoparlante da incasso; altoparlante coassiale                                          |

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensioni di installazione: | Ø 14,5 cm                                                    |
| Profondità di installazione: | 60 mm                                                        |
| Misure:                      | Larghezza: 16,5 cm<br>Profondità: 7,5 cm<br>Altezza: 16,5 cm |
| Peso:                        | 0,65 kg                                                      |