

## OSRAM HMI 1200W/DXS 100V/1200W SFC-15.5

Lampade HMI/MSR/HMP/OMI

Art.n.: 89302010

GTIN: 4008321931153



**Prezzo di listino: 160.65 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

Basics:

GS=Gap Short (shortened electrode space)

DE=Double Ended (double-sided lamp with threaded pin)

SE=Single Ended (one-sided lamp)

PAR=Lamp built in a parabolic reflector

HMP=Due to their special filling and to their electrode system, HMP-lamps cannot only be "dimmed", but also be "boosted", i. e. be operated beyond their rated power. During this, the light technical characteristics, such as color temperature, color rendering index and light output are practically constant during "dimming" and "boosting".

### Logistica

EAN / GTIN: 4008321931153

Peso : 0,24 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.11 m

Altezza : 0.08 m

### Features :

- Efficienza luminosa estremamente elevata
- Migliore resa cromatica
- Efficienza luminosa da tre a quattro volte superiore rispetto alla luce a incandescenza
- La luce viene generata da un arco tra due elettrodi
- Spettro simile alla luce del giorno
- Temperatura del colore costante e comportamento di riproduzione del colore per tutta la durata
- Le lampade ad alogenuri metallici presentano uno spettro composto da molte linee, a differenza dei corpi radianti come le lampade a incandescenza alogene
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

**Dati tecnici :**

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tensione operativa:             | 100                                                   |
| Potenza nominale:               | 1200 W                                                |
| Attacco/Porta lampada:          | SFc15                                                 |
| Tipo di lampada:                | Lampada a scarica                                     |
| Specifiche della lampada:       | Accensione a caldo                                    |
| Temperatura colore:             | 6000K                                                 |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 90 Ra                                                 |
| Posizione di funzionamento:     | S180 (universal)                                      |
| Durata utile:                   | 1000 h                                                |
| Flusso luminoso:                | 110000 lm                                             |
| Corrente della lampada:         | 13,8 A                                                |
| Dimensioni (LxP):               | 220x27 mm                                             |
| Peso:                           | 0,11 kg                                               |
| Specifiche legali               |                                                       |
| Prodotto speciale:              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso:             | Illuminazione per effetti speciali                    |